

CONDROMAT

P
Prestigi
By Condromat



800 SL



TS 800 8

Trancheuse oblique

- Couper des tranches ultra-fines aux plaques de 32 mm
- Le produit est poussé contre la lame
- Plateau porte-produit basculant et amovible
- Maintient la charcuterie à sa place
- Dispositif d'affûtage intégré: la lame peut être rapidement et facilement affûtée
- Plateau porte-produit agrandi et élargi par rapport au modèle 800 Safe

Deko 800 SL

Matériaux

Acier inoxydable 303/304 pour toutes les parties qui entrent en contact avec les aliments.
Aluminium anodisé.

Dimensions

Dimensions d'encombrement: (Long. x Larg.) 500 x 250 mm.
Dimensions extérieures: (Long. x Larg. x Haut.) 740 x 600 x 560 mm.

Dimensions plateau porte-produit: (Long. x Larg.) 290 x 280 mm modèle standard.
Basculant et amovible.



Dispositif d'affûtage: Amovible et intégré dans la trancheuse. La lame peut être rapidement et facilement affûtée.

Capacité de coupe: 240 mm pour les produits ronds.
210 x 210 mm pour les produits carrés.
240 x 210 mm pour les produits rectangulaires.

Lame: Ø 318 mm.
Vitesse de lame: 280 tours/min.
Lame circulaire au chromage dur spécial.
Livrabale en acier inoxydable, Téflon et lame crantée.

Extracteur de lame: Livré en standard avec la machine.

Réglage de l'épaisseur: Progressif de 0 à 32 mm.

Guide-aliment: Maintient le produit à sa place.
De ce fait, pertes minimales à la découpe.

Pousse-talon: Arbre prolongé pour le pousse-talon et position de retour peu encombrante.

Nettoyage: Plaque de lame, dispositif d'affûtage et plateau porte-produit sont amovibles.

Moteur: 0,180 kW – 1 régime – transmission par cou
1400 tours/min.
IP 23

Voltage: 230V – 50Hz 1 Phase 2,5 ampères
400V – 50Hz 3 Phases 0,6 ampères
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 ampères



Modèles et Options

Version Téflon: Ce modèle est équipé d'un revêtement Téflon de haute qualité pour les parties qui entrent en contact avec les aliments. Particulièrement approprié pour le fromage.

Niveau sonore: < 50 dB (A)

Poids: 49 kg.

Conforme à: Directive CE 89/392/CEE
Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène EN 1974:1998
Directive basse tension 73/23/CEE

Garantie: 12 mois à compter de la livraison.
Ne s'applique pas aux pièces sujettes à l'usure.